

LHN 280i Plus



LHN 280i Plus

El inversor de soldadura LHN280i PLUS es compacto e indicado para los servicios de herrería, reparación y mantenimiento leve. Tiene corriente de soldadura ajustable de 30 a 250 amperes y puede soldar con electrodos de diámetro de 2,5 a 4 mm. Se recomienda para trabajar con cualquier tipo de electrodo inclusive electrodos celulósicos.

El equipo tiene la función Lift TIG, ofreciendo una soldadura TIG estable y de calidad, cuando es usado con una torcha TIG y gas de protección adecuados.

- Soldadura con electrodos, incluyendo celulosicos y tambien Lift TIG.
- Display digital para ajuste preciso de los parámetros
- ArcForce ajustable

Visite **esab.com** para mas informaciones.

Indústria

- Fabricación general

LHN 280i Plus

Especificaciones	
Tensión de red	1Ø - 220 V (+/- 15%)
Frecuencia de red	50/60Hz
Capacidad de Entrada Nominal	11kVA
Circuito Abierto Voltaje	77V
Rango de Trabajo	30 – 250A
Ciclo de Trabajo	250A 60% 194A 100%
Dimensiones (An x L x Al)	171 x 442 x 316mm
Peso	11 kg
Grado de Protección	IP 21S
Norma	IEC 60974-1

Accesorios y Opcionales	
Pinza de Masa	
Porta Electrodo	
Torcha TIG ET 17V	0732271
Careta de Protección	

Códigos para Venta	
LHN 280i Plus	0616149



ESAB / esab.com

