

Origo™ 320D EDW

Motosoldadora a Diesel hasta 320A



Origo 320D EDW

La Origo320D EDW tiene un motor de 24.8HP, capaz de generar hasta 300A @ 100% para soldadura en varios procesos:

- Electrodos (SMAW) hasta 5 mm
- TIG (GTAW) DC o AC, utilizando accesorio opcional
- MIG (GMAW) con alambres hasta 1.2 mm utilizando el alimentador de alambre opcional
- Tubulares (FCAW) hasta 1.2mm con o sin gas de protección
- Repelado (CAC-A) con electrodos de carbón hasta 6 mm de forma continua

- 4 rangos de corriente con ajuste fino.
- Selector de polaridad de los terminales de salida de soldadura.
- Indicador de nivel de combustible (adentro de la máquina, sobre el tanque de combustible).
- Aviso luminoso de alta temperatura del líquido refrigerante del motor y baja presión de aceite.
- Horómetro para registro de tiempo de operación y mantenimiento.
- Conector para el control remoto de corriente o alimentador de alambre opcional.
- Control automático de velocidad, para ahorrar combustible cuando no se está soldando.
- Fuerza auxiliar monofásica en 220V o 120V/240V dependiendo la versión, con 10.500 W @100%.

Visite **esab.com** para obtener más informaciones.

Aplicaciones

- Mantenimiento a plantas industriales.
- Fabricación de tanques en general.
- Fabricación de estructuras metálicas en ingeniería civil, calderas de vapor, contenedores y tuberías de baja y media presión.
- Prefabricación de estructuras metálicas.
- Uso en la industria mecánica, construcción, transporte pesado, en la industria química, petrolera, ferroviaria y naval.

Origo™ 320D EDW

Especificaciones

Rango de corriente	50 - 320 A
Rango de Tensión	17 – 28 V
Ciclo de Trabajo	300 A / 25 V @ 100%
Salida de fuerza auxiliar 1Ø 220V - 60Hz o 1Ø 120/240V - 60Hz	10.5 KW continuos, 11 KW pico, sin soldar
Capacidad tanque del combustible	40 L
Motor	Kubota D902
Potencia	24.8HP @ 3600 RPM
Refrigeración	Líquido
Combustible	Diesel
Arranque	Eléctrico – batería 12V
Dimensiones (L x An x Alt)	1288 x 499 x 904 mm
Peso	409 kg

Accesorios (no incluidos)

Porta electrodo (500 Amp)	0612195
Pinza de Masa (Grapa 500 Amp)	0612192
Antorcha TIG (Antorcha TBI modelo 26FX)	0616436
Antorcha MIG	Consultar
Alimentador de Alambre	Consultar
Control Remoto	Consultar
Conjunto cables de soldadura	0601946
Enchufe macho 220 V / 50 A	0614085

Códigos

Origo 320D EDW	0741753
----------------	---------



Soldexa / esab.com



UNA COMPANIA **ESAB**

