

Peto para soldador (Mandil)

Gama de ropa de protección



La gama de ropa de protección de ESAB está diseñada para proporcionar la mayor protección durante los trabajos de soldadura más duros

- Confeccionado con piel de serraje de vacuno de grado A de larga duración para brindar la mejor protección contra el calor y las salpicaduras de soldadura
- Este mandil protector distribuye el peso de manera efectiva
- Costuras de Kevlar® reforzadas

Visite **esab.com** para más información.

Especificaciones		
Temperatura de funcionamiento		-10 a +40°C (+14 a +104°F)
Peso		3,5 k g (7,7 lbs)
Longitud		107 cm (42 pulg.)
País de Origen		India
Certificaciones	CE UK CA	CE, EN ISO 11611:2015, clase 2A1; UKCA 2019 S1696, Anexo 35 Reg. 38

Aprobaciones: EN ISO 11611:2015, clase 2A1



Uso previsto:

Clase 2: recomendado para técnicas de soldadura manual con generación de gran cantidad de proyecciones y gotas, por ejemplo, soldadura MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldadura MAG (CO 2 o gases mixtos), soldadura MIG (con alta corriente), soldadura por arco con hilo tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, oxicorte, pulverización térmica para el manejo de máquinas por ejemplo, en espacios estrechos, con soldadura/corte por encima de la cabeza o en posiciones restringidas. Estas prendas se han diseñado para proteger contra llamas, metal fundido, salpicaduras, calor radiante y contacto eléctrico accidental a corto plazo.

Información Pedido

Mandil de soldador (WELDING APRON), talla única	619919 (0700500407)
---	---------------------



ESAB / esab.com
WESTARCO / westarco.com

