

Origo Arc 3001i

Soldadura Industrial con Electrodo Revestidos



Origo Arc 3001i

OrigoArc 3001i es ideal para trabajos en campo, capaz de trabajar en una amplia gama de alimentación de 127 a 440V, con reconocimiento automático de la red y cables de alimentación de hasta 50 metros.

Para soldar acero al carbono, inoxidable o hierro fundido con electrodos de hasta 5mm o TIG.

- Selección del proceso - Electrodo o TIG
 - Tipo de electrodo - básico, rutílico o celulósico
 - Ajustes de corriente, Arc Force y Hot Start
 - Tipo de arco - suave o agresivo
- Alimentación con reconocimiento automático de la red 127-440V, mono o trifásico.
 - Ideal para trabajos en el campo, la alimentación puede ser hecha con cables de alimentación de hasta 50 metros.
 - Soldadura con electrodos de hasta 5mm, o en el modo TIG Lift Arc.
 - Selección del tipo de electrodo, con una opción específica para electrodos celulósicos, con excelentes resultados de soldadura.
 - Panel sencillo, fácil de configurar y con los ajustes mostrados en una sola pantalla digital.
 - Hotstart y Arforce ajustables.

Visite **esab.com** para obtener más información.

Industria

- Construcción civil
- Fabricación pesada
- Minería
- Reparación y mantenimiento
- Tubería
- Naval y Offshore



Panel simple e intuitivo

Origo Arc 3001i

Especificações

Tensión de alimentación	1Ø – 127/220V (+/-15%) / 3Ø - 220/380/440V (+/-15%)		
Frecuencia	50/60 Hz		
	1Ø - 127 V	1Ø - 220 V	3Ø - 220/380/440 V
Factor de potencia con corriente máxima	0,99	0,99	0,96
Tensión en vacío	77 V	77 V	77 V
Potencia aparente	4 kVA	6,6 kVA	11,7 kVA
Potência activa	3,96 kW	6,6 kW	11,232 kW
Rango de corriente electrodos (SMAW)	25 - 110 A	25 - 200 A	25 - 300 A
Rango de corriente TIG (GTAW)	10 - 110 A	10 - 200 A	10 - 300 A
Ciclo de Trabajo - electrodos (SMAW)	110 A / 24.4 V @ 60% 85 A / 13.4 V @ 100%	200 A / 28 V @ 60% 155 A / 16.2 V @ 100%	300 A / 32 V @ 40% 190 A / 27.6 V @ 100%
Ciclo de Trabajo - TIG (GTAW)	110 A / 14.4 V @ 60% 85 A / 13.4 V @ 100%	200 A / 18 V @ 60% 155 A / 16.2 V @ 100%	300 A / 22 V @ 40% 190 A / 17.6 V @ 100%
Corriente nominal máxima	31 A	31 A	31 A / 220 V 18 A / 380 V 15 A / 440 V
Corriente eficaz máxima	25 A	25 A	21A / 220 V 13A / 380 V 11A / 440 V
Generador recomendado	5 kVA	7 kVA	12 kVA
Disyuntor recomendado	32 A	32 A	25 A / 220 V 16 A / 380 V 16 A / 440 V
Dimensiones (An x L x Al)	241 x 493 x 397 mm		
Peso	22,5 Kg		
Clase de protección	IP21S		

Accesorios (no incluidos)

Kit Pinza portaelectrodo Handy 300, OKC 50 (3m)	0735470
Kit Pinza masa, OKC 50 (3m)	0735469

Códigos

Origo Arc 3001i (Incluye cable porta electrodo 5m, pinza de masa 3m, Manual del usuario, y guía de inicio rápido)	0617063
--	---------



SOLDEXA / soldexa.com



UNA COMPANIA **ESAB**

